



Крутизна откосов подбирается по таблице №1 в зависимости от глубины выемки и типа грунта

Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Чертил				Острикова А.В.	
Проверил				Перекальский А.А.	
Заказчик				-	
Отв. менеджер				-	

Alfa M OS 3,6-240 V2.3.7-1.3.oav

Разрез А-А М 1:16, Вид сверху М 1:16

Операция	Лист	Листов
-	21	21

