

# Система дренажа фундамента зданий и прилегающих территорий

Дренажные системы предназначены для защиты фундаментов зданий и прилегающей территории от пагубного действия грунтовых и ливневых вод. Дренажные трубы и фитинги Upronog изготавливаются из полиэтилена. Стенка трубы имеет двойную структуру: гофрированная наружная поверхность увеличивает коэффициент устойчивости к внешним нагрузкам, а гладкая внутренняя поверхность увеличивает проходимость трубопровода. Дренажные трубы класса жесткости SN 8 также подходят для использования на территориях с транспортной нагрузкой. В качестве фитингов для дренажных систем Upronog используются универсальные гибкие фитинги, а так же фитинги Ultra Rib, классом жесткости SN 8.

## Достоинства

- Простой монтаж, особенно при применении универсальных гибких фитингов
- Долговечность
- Комплектность системы

## Компоненты



Трубы дренажные с перфорацией SN8



Трубы дренажные с перфорацией SN4



Трубы дренажные без перфорации SN4

## Аксессуары



Универсальные гибкие фитинги



Фитинги Ultra Rib2



# Дренажные двустенные трубы

## Уролог труба дренажная SN8

Класс жесткости SN 8. В комплект поставки входит соединительный фитинг. По цвету трубы: размер 110 мм - полностью черные, размеры 160-315 мм - черные и сверху зеленая полоска. Материал: полиэтилен. В качестве фитингов для труб 160-315 мм дренажной системы используются фитинги Ultra Rib 2. Перфорация: 110мм полностью перфорированные, 4 ряда с перфорациями; перфорации 3, 6, 9, 12. 160 мм - 315 мм = три ряда перфораций, перфорации 10, 12, 14.



Артикул	Размер и длина
1003576	110/95 x 3м
1050970	110/95 x 6м
1060171	160/140 x 6м
1050974	200/174 x 6м
1050976	250/217 x 6м
1050977	315/280 x 6м

Наименование	Упаковка	
Уролог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 3м SN8 ПЭ	50	шт
Уролог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 6м SN8 ПЭ	50	шт
Уролог Труба дренажная двустенная д.160/140мм 6м SN8 ПЭ	20	шт
Уролог Труба дренажная двустенная д.200/174мм 6м SN8 ПЭ	14	шт
Уролог Труба дренажная двустенная д.250/217мм 6м SN8 ПЭ	11	шт
Уролог Труба дренажная двустенная д.315/280мм 6м SN8 ПЭ	8	шт

## Уролог труба дренажная с верхней перфорацией

Материал: ПЭ. Класс жесткости SN4, SN8. Длина отрезка 6 м с раструбом. Верхняя перфорация в 3 ряда на 10,12, 14 часов.



Артикул	Размер
1055412	110/95 x 6м
1050971	200/174
1061824	250/217
1054745	315/280
1061823	400/345


Наименование	Упаковка	
Уролог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 6м SN8 ПЭ	50	шт
Уролог Труба дренажная д.200мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	14	шт
Уролог Труба дренажная д.250мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	11	шт
Уролог Труба дренажная д.315мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	8	шт
Уролог Труба дренажная д.400мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	8	шт

## Уролог труба дренажная без перфорации

Неперфорированные дренажные трубы Уролог с двойной стенкой укладываются под дорогами и предназначены для отведения дренажных вод.

Трубы оснащены соединительным фитингом, без уплотнителя.

Материал, ПЭ, ПП, класс жесткости SN4.



Артикул	Размер de/di
1050979	200/174
1050980	250/217
1059469	315/275
1055409	400/345
1061721	450/400
1061722	560/500
1051784	684/600

Наименование	Упаковка	
Уролог Труба дренажная без перфорации д.200мм 6м SN4 ПЭ	14	шт
Уролог Труба дренажная без перфорации д.250мм 6м SN4 ПЭ	11	шт
Уролог Труба IQ д.315/275мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уролог Труба дренажная без перфорации д.400мм 6м SN4 ПЭ	6	шт
Уролог Труба IQ д.450/400мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уролог Труба IQ д.560/500мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уролог Труба IQ д.684/600мм 6м SN4 ПП	2	шт

# Фитинги к дренажным двустенным трубам



## Уропог муфта раструбная и заглушка 110мм

Подходят для канализационных труб и труб Уропог из ПП д. 110 мм, двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.

Артикул	Соединения, диаметр, мм
1053699	110
1050162	110

Наименование	Упаковка
Уропог Муфта раструбная д. 110мм ПЭ	30 шт
Уропог Заглушка д. 110мм ПЭ	20 шт



## Уропог гибкие фитинги

Класс жесткости SN 8. Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.

Уплотнительные кольца при использовании в системе ливневой канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
1053701	110/110/0°...90°
1003580	110/0°...90°
1053700	110/0°...60°
1051078	160/0°...60°

Наименование	Упаковка
Уропог Гибкий раструбный тройник д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	6 шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	12 шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-60° SN8 ПЭ	20 шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 160мм 0-60° SN8 с уплотнителем	6 шт



SeptikMarket.ru - официальный поставщик систем дренажа Уропог